公制单列圆锥滚子轴承

Metric Single Row Taper Roller Bearing




公制单列圆锥滚子轴承

Metric Single Row Taper Roller Bearing




单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
15	35	11	10	11.5	0.6	0.6	30202	
	42	13	11	14.25	1	1	30302	
17	40	12	11	13.25	1	1	30203	
	47	14	12	15.25	1	1	30303	
	47	19	16	20.25	1	1	32303	
20	42	15	12	15	0.6	0.6	32004	X
	47	14	12	15.25	1	1	30204	
	52	15	13	16.25	1.5	1.5	30304	
	52	21	18	22.25	1.5	1.5	32304	
22	47	17.5	13.5	17	1	1	T2CC022	
25	47	15	11.5	15	0.6	0.6	32005	X
	52	15	13	16.25	1	1	30205	
	52	18	15	19.25	1	1	32205	
	52	22	18	22	1	1	33205	
	62	17	15	18.25	1.5	1.5	30305	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
15	30202		12000	17000	12.2	11.4	0.46	0.06
	30302		10000	15000	23.2	20.8	0.29	0.09
17	30203		10000	15000	20	20	0.35	0.08
	30303		9000	13000	29	26.5	0.29	0.13
	32303		9000	13000	36.5	36.5	0.29	0.18
20	32004	X	9000	13000	24	29	0.37	0.11
	30204		8500	12000	28.5	29	0.35	0.13
	30304		8000	11000	34.5	33.5	0.3	0.18
	32304		8000	11000	46.5	48	0.3	0.25
22	T2CC022		8000	11000	46.5	48	0.3	0.14
25	32005	X	8000	11000	26	33.5	0.43	0.12
	30205		7500	10000	32.5	35.5	0.37	0.16
	32205		7500	10000	32.5	36	0.33	0.18
	33205		7500	10000	49	58.5	0.35	0.22
	30305		6700	9000	47.5	46.5	0.3	0.27



公制单列圆锥滚子轴承


d	外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$	型号 Designation	
25	62	17	13	18.25	1.5	1.5	**31305**	
	62	24	20	25.25	1.5	1.5	**32305**	
30	55	17	13	17	1	1	**32006**	X
	62	16	14	17.25	1	1	**30206**	
	62	20	17	21.25	1	1	**32206**	
	62	25	19.5	25	1	1	**33206**	
	72	19	16	20.75	1.5	1.5	**30306**	
	72	19	14	20.75	1.5	1.5	**31306**	
	72	27	23	28.75	1.5	1.5	**32306**	
35	62	18	14	18	1	1	**32007**	X
	72	17	15	18.25	1.5	1.5	**30207**	
	72	23	19	24.25	1.5	1.5	**32207**	
	72	28	22	28	1.5	1.5	**33207**	
	80	21	18	22.75	2	1.5	**30307**	
	80	21	15	22.75	2	1.5	**31307**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
25	**31305**		6300	8500	38	39	0.83	0.28
	32305		6700	9000	63	65.5	0.3	0.38
30	**32006**	X	6700	9000	38	46.5	0.43	0.17
	30206		6300	8500	44	49	0.37	0.22
	32206		6300	8500	54	63	0.37	0.28
	33206		6000	8000	65.5	78	0.34	0.35
	30306		5600	7500	60	61	0.31	0.45
	31306		5300	7000	45.5	47.5	0.83	0.41
	32306		5600	7500	81.5	90	0.31	0.59
35	**32007**	X	6000	8000	46.5	58.5	0.45	0.23
	30207		5300	7000	54	60	037	0.32
	32207		5300	7000	71	85	0.37	0.43
	33207		5300	7000	86.5	106	0.35	0.59
	30307		5000	6700	73.5	76.5	0.31	0.53
	31307		4800	6300	60	65.5	0.83	0.54



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
35	80	31	25	32.75	2	1.5	**32307**	
40	68	19	14.5	19	1	1	**32008**	X
	75	26	20.5	26	1.5	1.5	**33108**	
	80	18	16	19.75	1.5	1.5	**30208**	
	80	23	19	24.75	1.5	1.5	**32208**	
	80	32	25	32	1.5	1.5	**33208**	
	85	32.5	28	33	2.5	2	**T2EE040**	
	90	23	20	25.25	2	1.5	**30308**	
	90	23	17	25.25	2	1.5	**31308**	
	90	33	27	35.25	2	1.5	**32308**	
45	75	20	15.5	20	1	1	**32009**	X
	75	24	19	24	1	1	**33009**	
	80	26	20.5	26	1.5	1.5	**33109**	
	85	19	16	20.75	1.5	1.5	**30209**	
	85	23	19	24.75	1.5	1.5	**32209**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing




公制单列圆锥滚子轴承

d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
35	**32307**		4800	6300	96.5	118	0.55	0.83
40	**32008**	X	5300	7000	54	71	0.38	0.29
	33108		5000	6700	80	104	0.36	0.52
	30208		4800	6300	62	68	0.37	0.43
	32208		4800	6300	80	95	0.37	0.56
	33208		4500	6000	106	134	0.36	0.74
	T2EE040		4500	6000	121	150	0.35	0.9
	30308		4300	5600	91.5	102	0.35	0.77
	31308		4000	5300	76.5	83	0.83	0.75
	32308		4300	5600	122	150	0.35	1.2
45	**32009**	X	4800	6300	61	86.5	0.39	0.33
	33009		4000	5000	72	104	0.29	0.43
	33109		4500	6000	85	116	0.38	0.53
	30209		4300	5600	71	83	0.4	0.5
	32209		4300	5600	83	100	0.4	0.57




公制单列圆锥滚子轴承

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
45	85	32	25	32	1.5	1.5	**33209**	
	95	26.5	20	29	2.5	2.5	**T7FC045**	
	95	35	30	36	2.5	2.5	**T2ED045**	
	100	25	22	27.25	2	1.5	**30309**	
	100	25	18	27.25	2	1.5	**31309**	
	100	36	30	38.25	2	1.5	**32309**	
50	80	20	15.5	20	1	1	**32010**	X
	80	24	19	24	1	1	**33010**	
	85	26	20	26	1.5	1.5	**33110**	
	90	20	17	21.75	1.5	1.5	**30210**	
	90	23	19	24.75	1.5	1.5	**32210**	
	90	32	24.5	32	1.5	1.5	**33210**	
	100	35	30	36	2.5	2.5	**T2ED050**	
	105	29	22	32	3	3	**T7FC050**	
	110	27	23	29.25	2.5	2	**30310**	



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
45	**33209**		4300	5600	108	146	0.39	0.79
	T7FC045		3600	4800	89.7	112	0.88	0.92
	T2ED045		4000	5300	147	186	0.33	1.2
	30309		3800	5000	112	127	0.35	0.96
	31309		3400	4500	96.5	110	0.83	1
	32309		3600	4800	146	190	0.55	1.5
50	**32010**	X	4500	6000	64	95	0.42	0.42
	33010		4500	6000	75	114	0.32	0.42
	33110		4300	5600	86.5	122	0.41	0.6
	30210		4300	5600	80	96.5	0.42	0.54
	32210		4300	5600	88	110	0.42	0.6
	33210		3800	5000	114	163	0.41	0.85
	T2ED050		3800	5000	108	137	0.88	1.3
	T7FC050		3200	4300	108	137	0.88	1.2
	30310		3200	4300	132	150	0.35	1.3



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
50	110	27	19	29.25	2.5	2	**31310**	
	110	40	33	42.25	2.5	2	**32310**	
55	90	23	17.5	23	1.5	1.5	**32011**	X
	90	27	21	27	1.5	1.5	**33011**	
	95	30	23	30	1.5	1.5	**33111**	
	100	21	18	22.75	2	1.5	**30211**	
	100	25	21	26.75	2	1.5	**32211**	
	100	35	27	35	2	1.5	**33211**	
	110	39	32	39	2.5	2.5	**T2ED055**	
	115	31	23.5	34	3	3	**T7FC055**	
	120	29	25	31.5	2.5	2	**30311**	
	120	29	21	31.5	2.5	2	**31311**	
	120	43	35	45.5	2.5	2	**32311**	
60	95	23	17.5	23	1.5	1.5	**32012**	X
	95	27	21	27	1.5	1.5	**33012**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
50	**31310**		3200	4300	112	127	0.83	1.4
	32310		3200	4300	166	224	0.55	1.9
55	**32011**	X	4000	5300	81.5	118	0.41	0.58
	33011		4000	5300	93	143	0.31	0.67
	33111		3800	5000	114	163	0.37	0.89
	30211		3800	5000	91.5	108	0.4	0.7
	32211		3600	4800	110	137	0.4	0.87
	33211		3400	4500	137	196	0.4	1.21
	T2ED055		3400	4500	179	232	0.35	1.7
	T7FC055		3000	4000	125	163	0.88	1.6
	30311		3200	4300	157	176	0.35	1.8
	31311		2800	3800	125	140	0.83	1.6
	32311		2800	3800	196	270	0.35	2.55
60	**32012**	X	3800	5000	83	125	0.43	0.63
	33012		3800	5000	96.5	150	0.33	0.73



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
60	100	30	23	30	1.5	1.5	**33112**	
	110	22	19	23.75	2	1.5	**30212**	
	110	28	24	29.75	2	1.5	**32212**	
	110	38	29	38	2	1.5	**33212**	
	115	38	31	39	4	2.5	**T5ED060**	
	115	39	33	40	2.5	2.5	**T2EE060**	
	125	33.5	26	37	3	3	**T7FC060**	
	130	31	26	33.5	3	2.5	**30312**	
	130	31	22	33.5	3	2.5	**31312**	
	130	46	37	48.5	3	2.5	**32312**	
65	100	23	17.5	23	1.5	1.5	**32013**	X
	100	27	21	27	1.5	1.5	**33013**	
	110	34	26.5	34	1.5	1.5	**33113**	
	120	23	20	24.75	2	1.5	**30213**	
	120	31	27	32.75	2	1.5	**32213**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
60	**33112**		3600	4800	116	173	0.4	0.89
	30212		3400	4500	104	122	0.4	0.92
	32212		3400	4500	134	170	0.4	1.14
	33212		3000	4000	170	240	0.4	1.5
	T5ED060		3000	4000	168	25	0.54	1.85
	T2EE060		3200	4300	194	260	0.33	1.85
	T7FC060		2600	3600	154	204	0.83	2.05
	30312		3000	4000	176	204	0.35	2.1
	31312		2600	3600	146	170	0.83	1.9
	32312		2600	3600	224	305	0.55	3.15
65	**32013**	X	3400	4500	83	129	0.46	0.62
	33013		3400	4500	100	163	0.35	0.78
	33113		3200	4300	150	228	0.39	1.34
	30213		3000	4000	120	143	0.4	1.1
	32213		3000	4000	156	200	0.4	1.59



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
65	120	38	31	39	4	2.5	**T5ED065**	
	120	41	32	41	2	1.5	**33213**	
	130	33.5	26	37	3	3	**T7FC065**	
	140	33	28	36	3	2.5	**30313**	
	140	33	23	36	3	2.5	**31313**	
	140	48	39	51	3	2.5	**32313**	
70	110	25	19	25	1.5	1.5	**32014**	X
	110	31	25.5	31	1.5	1.5	**33014**	
	120	37	29	37	2	1.5	**33114**	
	125	24	21	26.25	2	1.5	**30214**	
	125	31	27	33.25	2	1.5	**32214**	
	125	41	32	41	2	1.5	**33214**	
	130	42	35	43	3	2.5	**T2ED070**	
	140	35.5	27	39	3	3	**T7FC070**	
	140	51	43	52	5	3	**T4FE070**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
65	**T5ED065**		3000	4000	161	240	0.57	1.95
	33213		2800	3800	204	285	0.39	2.04
	T7FC065		2400	3400	157	216	0.88	2.2
	30313		2600	3600	196	228	0.35	2.4
	31313		2200	3200	163	190	0.83	2.6
	32313		2200	3200	150	345	0.55	3.82
70	**32014**	X	3200	4300	106	163	0.43	0.97
	33014		3200	4300	137	224	0.28	1.14
	33114		3000	4000	176	260	0.38	1.75
	30214		3000	4000	132	163	0.42	1.2
	32214		2800	3800	163	216	0.42	1.7
	33214		2600	3600	212	300	0.41	2.06
	T2ED070		2800	3800	233	325	0.33	2.45
	T7FC070		2200	3200	176	240	0.55	2.65
	T4FE070		2400	3400	281	405	0.44	3.7



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
70	150	35	30	38	3	2.5	**30314**	
	150	35	25	38	3	2.5	**31314**	
	150	51	42	54	3	2.5	**32314**	
75	115	25	19	25	1.5	1.5	**32015**	X
	115	31	25.5	31	1.5	1.5	**33015**	
	125	37	29	37	2	1.5	**33115**	
	130	25	22	27.25	2	1.5	**30215**	
	130	31	27	33.25	2	1.5	**32215**	
	130	41	31	41	2	1.5	**33215**	
	150	38	29	42	3	3	**T7FC075**	
	160	37	31	40	3	2.5	**30315**	
	160	37	26	40	3	2.5	**31315**	
	160	55	45	58	3	2.5	**32315**	
80	125	29	22	29	1.5	1.5	**32016**	X
	125	36	29.5	36	1.5	1.5	**33016**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
70	**30314**		2400	3400	224	265	0.35	3.1
	31314		2000	3000	186	220	0.83	2.9
	32314		2000	3000	285	375	0.55	4.64
75	**32015**	X	3000	4000	105	165	0.46	0.93
	33015		3000	4000	140	232	0.3	1.12
	33115		2800	3800	180	275	0.4	1.74
	30215		2800	3800	137	173	0.44	1.4
	32215		2600	3600	173	232	0.44	1.93
	33215		2400	3400	208	310	0.43	2.24
	T7FC075		2000	3000	201	280	0.88	3.25
	30315		2200	3200	250	300	0.35	3.64
	31315		1900	2800	204	240	0.83	3.4
	32315		1900	2800	335	475	0.55	5.7
80	**32016**	X	2600	3600	137	212	0.42	1.24
	33016		2600	3600	176	290	0.28	1.67



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
80	130	37	29	37	2	1.5	**33116**	
	140	26	22	28.25	2.5	2	**30216**	
	140	33	28	35.25	2.5	2	**32216**	
	140	46	35	46	2.5	2	**33216**	
	145	45	38	46	3	2.5	**T2ED080**	
	170	39	33	42.5	3	2.5	**30316**	
80	170	39	27	42.5	3	2.5	**31316**	
	170	58	48	61.5	3	2.5	**32316**	
85	130	29	22	29	1.5	1.5	**32017**	X
	130	36	29.5	36	1.5	1.5	**33017**	
	140	41	32	41	2.5	2	**33117**	
	150	28	24	30.5	2.5	2	**30217**	
	150	36	30	38.5	2.5	2	**32217**	
	150	49	37	49	2.5	2	**33217**	
	180	41	34	44.5	4	3	**30317**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
80	**33116**		2600	3600	190	300	0.42	1.93
	30216		2400	3400	156	193	0.42	1.6
	32216		2400	3400	200	265	0.42	2.18
	33216		2200	3200	250	380	0.43	3.01
	T2ED080		2400	3400	281	400	0.31	3.25
	30316		2000	3000	290	345	0.35	4.34
80	**31316**		1900	2800	228	270	0.83	4.2
	32316		1800	2600	360	510	0.55	6.74
85	**32017**	X	2400	3400	143	228	0.44	1.31
	33017		2600	3600	183	315	0.29	1.76
	33117		2400	3400	220	355	0.41	2.38
	30217		2200	3200	180	228	0.42	2.1
	32217		2200	3200	228	305	0.42	2.76
	33217		2000	3000	290	440	0.42	3.5
	30317		1900	2800	310	375	0.35	4.83



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
85	180	41	28	44.5	4	3	**31317**	
	180	60	49	63.5	4	3	**32317**	
90	140	32	24	32	2	1.5	**32018**	X
	140	39	32.5	39	2	1.5	**33018**	
	150	45	35	45	2.5	2	**33118**	
	155	46	38	46	3	3	**T2ED090**	
	160	30	26	32.5	2.5	2	**30218**	
	160	40	34	42.5	2.5	2	**32218**	
	175	45	33	48	4	4	**T7FC090**	
	190	43	36	46.5	4	3	**30318**	
	190	43	30	46.5	4	3	**31318**	
	190	64	53	67.5	4	3	**32318**	
95	145	32	24	32	2	1.5	**32019**	X
	145	39	32.5	39	2	1.5	**33019**	
	160	46	38	46	3	3	**T2ED095**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
85	**31317**		1800	2600	255	305	0.83	4.9
	32317		1800	2600	415	600	0.55	7.86
90	**32018**	X	2200	3200	166	255	0.42	1.69
	33018		2200	3200	216	365	0.27	2.3
	33118		2000	3000	265	425	0.4	3.07
	T2ED090		2000	3000	286	430	0.33	3.5
	30218		2000	3000	204	260	0.42	2.6
	32218		2000	3000	260	360	0.42	3.78
	T7FC090		1700	2400	270	380	0.83	4.95
	30318		1800	2600	335	400	0.35	5.87
	31318		1700	2400	275	325	0.83	5.4
	32318		1700	2400	490	655	0.35	8.5
95	**32019**	X	2200	3200	173	275	0.44	1.8
	33019		2200	3200	220	380	0.28	2.24
	T2ED095		2000	3000	297	455	0.33	3.65



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
95	170	32	27	34.5	3	2.5	**30219**	
	170	43	37	45.5	3	2.5	**32219**	
	200	45	38	49.5	4	3	**30319**	
	200	45	32	49.5	4	3	**31319**	
	200	67	55	71.5	4	3	**32319**	
100	145	22.5	17.5	24	3	3	**T4CB100**	
	150	32	24	32	2	1.5	**32020**	X
	150	39	32.5	39	2	1.5	**33020**	
	180	34	29	37	3	2.5	**30220**	
	180	46	39	49	3	2.5	**32220**	
	215	47	39	51.5	4	3	**30320**	
	215	51	35	56.5	4	3	**31320**	
	215	73	60	77.5	4	3	**32320**	
105	160	35	26	35	2.5	2	**32021**	X
	160	43	34	43	2.5	2	**33021**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
95	**30219**		1900	2800	224	285	0.42	3.2
	32219		1900	2800	300	415	0.42	4.32
	30319		1800	2600	365	440	0.35	6.77
	31319		1700	2400	275	325	0.83	6.7
	32319		1700	2400	530	710	0.35	10.3
100	**T4CB100**		2200	3200	125	190	0.48	1.15
	32020	X	2000	3000	176	285	0.46	1.93
	33020		2000	3000	224	400	0.29	2.33
	30220		1900	2800	250	325	0.42	3.8
	32220		1800	2600	335	475	0.42	5.67
	30320		1700	2400	415	510	0.35	8.38
	31320		1600	2200	380	480	0.83	8.8
	32320		1600	2200	610	850	0.35	13.1
105	**32021**	X	1900	2800	204	335	0.44	2.33
	33021		1900	2800	265	450	0.28	3.09



公制单列圆锥滚子轴承


d	外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm) D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$	型号 Designation	
105	190	36	30	39	3	2.5	**30221**	
	190	50	43	53	3	2.5	**32221**	
	225	77	63	81.5	4	3	**32321**	
110	160	25.5	19.5	27	3	3	**T4CB110**	
	170	38	29	38	2.5	2	**32022**	X
	170	47	37	47	2.5	2	**33022**	
	200	38	32	41	3	2.5	**30222**	
	200	53	46	56	3	2.5	**32222**	
	240	50	42	54.5	4	3	**30322**	
	240	57	38	63	4	3	**31322**	
	240	80	65	84.5	4	3	**32322**	
120	170	25	19.5	27	3	3	**T4CB120**	
	180	38	29	38	2.5	2	**32024**	X
	180	48	38	48	2.5	2	**33024**	
	215	40	34	43.5	3	2.5	**30224**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
105	**30221**		1800	2600	280	365	0.42	4.2
	32221		1800	2600	380	550	0.42	6.07
	32321		1500	2000	670	930	0.35	15.1
110	**T4CB110**		1900	2800	154	232	0.44	1.6
	32022	X	1800	2600	240	400	0.43	2.96
	33022		1800	2600	300	520	0.29	3.71
	30222		1700	2400	315	415	0.42	5.2
	32222		1700	2400	415	600	0.42	7.35
	30322		1600	2200	480	585	0.35	11.1
	31322		1400	1900	465	585	0.83	12.3
	32322		1400	1900	735	1020	0.35	18.1
120	**T4CB120**		1800	2600	157	250	0.48	1.7
	32024	X	1700	2400	250	425	0.46	3.28
	33024		1800	2600	310	560	0.31	4.06
	30224		1600	2200	340	455	0.44	6.8



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
120	215	58	50	61.5	3	2.5	**32224**	
	260	55	46	59.5	4	3	**30324**	
	260	62	42	68	4	3	**31324**	
	260	86	69	90.5	4	3	**32324**	
130	185	27	21	29	3	3	**T4CB130**	
	200	45	34	45	2.5	2	**32026**	X
	230	40	34	43.75	4	3	**30226**	
	230	64	54	67.75	4	3	**32226**	
	280	58	49	63.75	5	4	**30326**	
	280	66	44	72	5	4	**31326**	
	280	93	78	98.75	5	4	**32326**	
140	195	27	21	29	3	3	**T4CB140**	
	210	45	34	45	2.5	2	**32028**	X
	250	42	36	45.75	4	3	**30228**	
	250	68	58	71.75	4	3	**32228**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
120	**32224**		1600	2200	490	735	0.44	10.1
	30324		1500	2000	560	710	0.35	14.3
	31324		1200	1700	540	695	0.83	15.1
	32324		1300	1800	670	965	0.39	21.1
130	**T4CB130**		1700	2400	194	315	0.48	2.25
	32026	X	1600	2200	335	560	0.43	5.05
	30226		1500	2000	360	480	0.44	7.2
	32226		1500	2000	570	865	0.44	11.7
	30326		1300	1800	600	750	0.35	17.2
	31326		1100	1600	610	800	0.83	19.2
	32326		1100	1600	830	1120	0.34	30.2
140	**T4CB140**		1600	2200	194	325	0.5	2.4
	32028	X	1600	2200	346	610	0.46	5.18
	30228		1400	1900	425	570	0.44	8.5
	32228		1400	1900	655	1000	0.44	14



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
140	300	62	53	67.75	5	4	**30328**	
	300	70	47	77	5	4	**31328**	
	300	102	85	107.75	5	4	**32328**	
150	210	30	23	32	3	3	**T4DB150**	
	225	48	36	48	3	2.5	**32030**	X
	270	45	38	49	4	3	**30230**	
	270	73	60	77	4	3	**32230**	
	320	65	55	72	5	4	**30330**	
	320	75	50	82	5	4	**31330**	
	320	108	90	114	5	4	**32330**	
160	220	30	23	32	3	3	**T4DB160**	
	240	51	38	51	3	2.5	**32032**	X
	290	48	40	52	4	3	**30232**	
	290	80	67	84	4	3	**32232**	
	340	68	58	75	5	4	**30332**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
140	**30328**		1200	1700	585	735	0.28	20.5
	31328		1000	1500	695	900	0.83	23.4
	32328		1000	1500	1160	1700	0.35	35.5
150	**T4DB150**		1500	2000	233	390	0.46	3.05
	32030	X	1500	2000	390	695	0.46	6.31
	30230		1300	1800	475	640	0.44	11.1
	32230		1200	1700	750	1160	0.44	18.5
	30330		1100	1600	800	1020	0.35	25.5
	31330		950	1400	780	1020	0.83	28.5
	32330		950	1400	1320	1930	0.35	45
160	**T4DB160**		1500	2000	242	415	0.48	3.25
	32032	X	1300	1800	425	750	0.46	7.78
	30232		1100	1600	405	585	0.37	13.2
	32232		1100	1600	880	1400	0.44	23.8
	30332		1000	1500	880	1120	0.35	29.9



公制单列圆锥滚子轴承


外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
170	260	57	43	57	3	2.5	**32034**	X
	310	52	43	57	5	4	**30234**	
	310	86	71	91	5	4	**32234**	
180	280	64	48	64	3	2.5	**32036**	X
	320	52	43	57	5	4	**30236**	
	320	86	71	91	5	4	**32236**	
190	290	64	48	64	3	2.5	**32038**	X
	340	55	46	60	5	4	**30238**	
	340	92	75	97	5	4	**32238**	
200	310	70	53	70	3	2.5	**32040**	X
	360	58	48	64	5	4	**30240**	
	360	98	82	104	5	4	**32240**	
220	285	40	33	41	4	3	**T2DC220**	
	340	76	57	76	4	3	**32044**	X
	400	65	54	72	5	4	**30244**	

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承


d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
170	**32034**	X	1200	1700	465	800	0.44	10.6
	30234		1000	1500	600	830	0.44	17
	32234		1000	1500	980	1600	0.44	29.1
180	**32036**	X	1100	1600	630	1100	0.42	14.2
	30236		1000	1500	570	800	0.45	17.9
	32236		950	1400	1020	1660	0.45	29.9
190	**32038**	X	1000	1500	640	1140	0.44	14.8
	30238		950	1400	530	780	0.39	21
	32238		900	1300	1140	1830	0.44	36.7
200	**32040**	X	950	1400	765	1370	0.43	18.9
	30240		900	1300	1320	2160	0.44	25.1
	32240		900	1300	1320	2080	0.41	43.7
220	**T2DC220**		1000	1500	396	830	0.31	6.45
	32044	X	900	1300	900	1630	0.43	24.4
	30244		850	1200	950	1320	0.42	34.6



公制单列圆锥滚子轴承

外形尺寸 (mm) Boundary Dimensions (mm)							型号 Designation	
d	D	B	C	T	$r_{1,2min}$	$r_{3,4min}$		
220	400	108	90	114	5	4	**32244**	
240	320	39	30	42	3	3	**TE4B240**	
	360	76	57	76	4	3	**32048**	X
	440	120	100	127	5	4	**32248**	
260	400	87	65	87	5	4	**32052**	X
	480	130	106	137	6	5	**32252**	
280	420	87	65	87	5	4	**32056**	X
300	460	100	74	100	5	4	**32060**	X
320	480	100	74	100	5	4	**32064**	X

单列圆锥滚子轴承（公制）
Metric Single Row Taper Roller Bearing



公制单列圆锥滚子轴承

d	型号 Designation		极限速度(rpm) Speed limits(rpm) 脂润滑 Grease	油润滑 Oil	额定负荷(KN) Load ratings(KN) 动负荷 dyn.(Cr)	静负荷 stat.(Cor)	计算系数 Brechnungsfaktoren e	重量 Mass (Kg)
220	**32244**		800	1100	1530	2550	0.44	60.2
240	**TE4B240**		900	1300	429	815	0.46	8.45
	32048	**X**	850	1200	900	1700	0.46	25.1
	32248		750	1000	1860	3100	0.44	78.6
260	**32052**	**X**	800	1100	1160	2160	0.43	38.1
	32252		670	900	2200	3750	0.43	106
280	**32056**	**X**	750	1000	1220	2320	0.46	40.4
300	**32060**	**X**	680	900	1530	2900	0.43	57.2
320	**32064**	**X**	630	850	1560	3100	0.46	59.4